



PCL-RD-A-50

La luminaria LED recargable portátil Enertik está pensada para trabajo, mantenimiento, obras y señalización vial. Batería integrada, asa de transporte y luces de advertencia rojo / azul alternantes.

Cinco modos de luz, cuerpo con giro de 360° y soporte con inclinación de 180°. Se recarga por USB-C o DC-5521.



TRÍPODE —OPCIONAL—
PCL-RD-A-TRI

Trípode para luminaria LED recargable portátil. Altura máxima extendido: 1,5 m. Se vende por separado.

1700 lm
flujo luminoso

4-12 h
de autonomía según brillo

5-8 h
de carga por USB-C o DC-5521

IP65
a prueba de polvo y lluvia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso	1.700 lm
Consumo máximo	16 W
Equivalente incandescente	110 W
Temperatura de color	4500 K (luz multiuso)
Tipo de LED	SMD2835, lente convexa de PC
Haz	90°
Luces auxiliares	Advertencia rojo / azul alternante
Modos de luz	Alta, media, baja, apagado y emergencia
Batería integrada	3,2 V · 10 Ah · 32 Wh
Carga (0-100 %)	5 a 8 horas por USB-C o DC-5521
Autonomía	4 h @ 100 % · 8 h @ 60 % · 12 h @ 30 %

MECÁNICAS Y PROTECCIÓN

Ajuste de inclinación	180°
Giro del cuerpo	360°
Protección IP	IP65
Temperatura de trabajo	-20 °C a 50 °C
Carcasa	ABS gris con asa amarilla
Dimensiones (mm)	326,4 × 254,9 × 56,8

Los datos pueden variar sin previo aviso. El trípode PCL-RD-A-TRI es un accesorio opcional que se vende por separado.