



SSL-ST-A-300



ISL-ST-B-200



70×135° / 90°
ángulo del haz



IP65
protección



13 h
autonomía



38,4-80 Wh
batería LiFePO4



Ra ≥ 70
índice de reproducción cromática (CRI)

Las luminarias públicas LED solares Enertik iluminan calles, accesos, estacionamientos y espacios comunes sin tender red eléctrica. Panel solar, batería y luminaria vienen integrados y el brillo se administra solo a lo largo de la noche.

Incluyen control remoto y temporizador; el modelo ISL-ST-B-200 agrega sensor PIR.

1200-2700 lm
flujo luminoso

12-13 h
de autonomía


135°
apertura de haz vial

IP65
carcasa de aluminio / ABS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	Flujo luminoso	Potencia	Equiv. incandesc.	Temp. de color	CRI	Haz	Panel solar	Batería	Autonomía	Dimensiones (mm)
SSL-ST-A-300	2.700 lm	25 W	180 W	5700 K 2500 K	≥ 70	70×135°	30 W 6 V mono	3,2 V · 25 Ah 80 Wh	12-13 h	494,6 × 207,2 × 86
ISL-ST-B-200	1.200 lm	12 W	80 W	5500-5800 K 2500 K	≥ 70	90°	15 W 6 V mono	3,2 V · 12 Ah 38,4 Wh	12-13 h	597,9 × 236,7 × 69,9

Modelo	ÁREA ILUMINADA / ILUMINANCIA SEGÚN ALTURA DE MONTAJE (a brillo máximo)					
	3 m	5 m	8 m	3 m	5 m	8 m
SSL-ST-A-300	7 m	33 lx	12 m	11 lx	20 m	5 lx
ISL-ST-B-200	6 m	24 lx	10 m	8 lx	16 m	4 lx



SSL-ST-A-300

7 m · 33 lx
a 3 m de altura
12 m · 11 lx
a 5 m de altura
20 m · 5 lx
a 8 m de altura



ISL-ST-B-200

6 m · 24 lx
a 3 m de altura
10 m · 8 lx
a 5 m de altura
16 m · 4 lx
a 8 m de altura

DATOS GENERALES

Tipo de LED	SMD2835
Carga (a 1000 W/m²)	5-6 horas
Control remoto	Sí
Temporizador	Sin / 3 / 5 / 8 horas
Brillo	Automático o manual 10-100 %
Poste compatible (SSL-ST-A-300)	Ø 60 mm

CARCARA Y PROTECCIÓN

Protección IP	IP65
Carcasa SSL-ST-A-300	Aluminio negro
Carcasa ISL-ST-B-200	ABS negro

Cada unidad se fabrica en una única temperatura de color; consultar disponibilidad por país. Los datos pueden variar sin previo aviso.