PROYECTORES / REFLECTORES LED - SOLARES

TODO-EN-UNO CON PANEL SOLAR - BATERÍA RECARGABLE - BRILLO AUTOMÁTICO - IP65

LUMINARIA SOLAR

SSL-FL-A-100

SSL-FL-A-200

SSL-FL-B-100T

ISL-FL-D-28T

120° / 90°
ángulo del haz

IP65
protección

10–13 h
autonomía

6,4–32 Wh
batería LiFePO4

Los proyectores / reflectores LED solares Enertik son equipos todo-en-uno: panel solar, batería y luminaria en una sola unidad, sin consumo de red eléctrica. Ideales para jardines, accesos, cercos y lugares donde no hay electricidad disponible.

Los modelos de la línea A incluyen control remoto, temporizador (3, 5 u 8 horas) y brillo automático o manual; el modelo tricolor ISL-FL-D-28T incorpora sensor PIR.

500–1000 lm
flujo luminoso (línea A)

12–13 h
de autonomía con brillo automático

IP65
a prueba de polvo y lluvia

3–4 h
de carga a pleno sol

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Flujo luminoso	Potencia	Equiv. incandesc.	Temp. de color	Haz	Panel solar	Batería	Autonomía	Dimensiones (mm)
SSL-FL-A-100	500 lm	5 W	40 W	6000–6500 K 2500 K	90°	8 W 6 V mono	3,2 V · 5 Ah 16 Wh	12–13 h	198 × 170 × 44
SSL-FL-A-200	1.000 lm	10 W	70 W	6000–6500 K 2500 K	90°	12 W 6 V mono	3,2 V · 10 Ah 32 Wh	12–13 h	237,4 × 200,7 × 48
SSL-FL-B-100T	900 lm	10 W	65 W	3000 · 4500 · 6000 K ajustable	90°	10 W 6 V mono	3,2 V · 8 Ah 25,6 Wh	12–13 h	199,2 × 190,8 × 45,3
ISL-FL-D-28T	250 lm	5 W	18 W	3000 · 4500 · 6000 K ajustable	120°	2,2 W 6 V mono	3,2 V · 2 Ah 6,4 Wh	8–10 h	194 × 102 × 50

DATOS GENERALES	
Tipo de LED	SMD2835
Carga (a 1000 W/m²)	3–4 horas
Control remoto	Sí (línea A y tricolor)
Temporizador	Sin / 3 / 5 / 8 horas
Brillo	Automático o manual 10–100 %
Sensor PIR	Sí (ISL-FL-D-28T)
CARCASA Y PROTECCIÓN	
Protección IP	IP65
Material de la carcasa	ABS
Color	Gris (línea A y B) / Negro (D)

Cada unidad se fabrica en una única temperatura de color; consultar disponibilidad por país. Los datos pueden variar sin previo aviso.

PANEL SOLAR MONOCRISTALINO || BATERÍA RECARGABLE || CONTROL REMOTO Y TEMPORIZADOR || BRILLO AUTOMÁTICO O MANUAL || CARCASA ABS IP65