

Especificaciones físicas




Tensión nominal		12V
Capacidad nominal (10 h)		4Ah
Dimensiones	Longitud	112±1mm
	Anchura	69±1mm
	Altura del recipiente	85±1mm
	Altura total (con bornes)	85±1mm
Peso	0.696±5%kg	

- Batería de ion-litio para motocicletas
- Libre de mantenimiento
- Protección en tiempo real (sobrecarga, sobredescarga y sobretemperatura) y equilibrado energético del sistema de baterías mediante BMS
- Potente corriente de arranque en frío de 120 A
- Se envía precargada y lista para instalar
- Sustituye a las baterías YTX4L-BS、YTZ5S-BS、YTX5L-BS、YTZ6-BS、YTX7L-BS



Especificaciones eléctricas

Capacidad nominal	0.1C (0.4A)	4.0Ah
	0.5C (2.0A)	4.0Ah
	10C (40.0A)	4.0Ah
	60C (240.0A)	3S
Capacidad afectada por la temperatura	40°C	98%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-25°C	60%
Autodescarga	Aproximadamente 1,5 % al mes (25 °C / 77 °F)	
Métodos de carga	Carga a tensión constante: Carga completa Corriente inicial de carga: inferior a 4,0 A Tensión: 14,40 V ~ 14,60 V a 25 °C (77 °F)	



Dimensions (mm)

Curva de rendimiento

